

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modalità di accesso	Serrandina
Coperchio	-
Piatto di carico	Fisso
Meccanismo di serraggio	Manuale
Maniglia	Integrata
Riposizionamento del cestello a fine ciclo	Automatico
Personalizzazione dell'altezza del piano di carico	Manuale
Senso di rotazione durante la miscelazione	Bi-direzionale
Display	16 x 2 Alfanumerico

VELOCITÀ E DURATA

Rapporto giroscopico	1:2,3
Parametri di velocità	3 programmabili
Velocità di miscelazione**	80 - 180 rpm
Accelerazione/decelerazione durante il ciclo	✓
Velocità impostata automaticamente in base all'altezza del contenitore	-
Durata del ciclo di miscelazione**	1min - 30min

ALIMENTAZIONE

Voltaggio	220 - 240 V L+N
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza massima assorbita	0,5 kW
Potenza del motore autofrenante	0,37 kW

CAPACITÀ DI CARICO

Peso massimo del contenitore	10 kg
Diametro massimo del contenitore	290 mm
Altezza minima - massima del contenitore	65 - 250 mm
Altezza di carico del piatto inferiore	240 mm
Tipologia di contenitore	Tondo / Ovale / Quadrato
Miscelazione di più contenitori contemporaneamente	✓

DIMENSIONI

Dimensioni macchina (L x P x H)	743 x 700 x 687 mm
Peso macchina	80 kg
Dimensioni imballo (L x P x H)	840 x 980 x 860 mm
Peso totale imballo	95 kg

CERTIFICAZIONE	CE
-----------------------	----

** I dati si riferiscono alla configurazione base della macchina, velocità e durata della miscelazione possono variare in funzione delle specifiche del contenitore e/o del prodotto

