

## HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Zugang	Frontal / Seitlich
Spannsystem	Automatisch
Mischphasen	4
Mischgeschwindigkeit	Automatisch
Display	Alphanumerisch 20 x 4
Anzahl der personalisierten Mischprogramme	30
Rührwerk Tropfschutzvorrichtung	Automatisch
Rührwerk	Nicht Enthalten
Spannklemmen-Adapter	Optional

## STROMVERSORGUNG

Spannung	220 - 240 V L+N
Netzfrequenz	50/60 Hz
Max. Stromaufnahme	3,5 kW
Leistung selbstbremsender Mischmotor	3 kW
Leistung selbstbremsender Motor Rührwerksantrieb	0,37 kW
Leistung selbstbremsender Motor Spannsystem	0,37 kW

## LADEKAPAZITÄT

Max. Gewicht der Behälter	40 kg
Dosendurchmesser: min. - max.	170 - 320 mm
Max. Behälterhöhe	430 mm
Ladehöhe	430 (+30) mm
Behältertyp	Rund / Oval

## SEITLICHE KONFIGURATION

Optoelektrische Sicherheitsvorrichtung	✓
Rollenförderer	Nicht Enthalten
Länge Rollenförderer	500 / 700 mm
Breite Rollenförderer	370 mm
Höhe Rollenförderer	430 (+100) mm

## GESAMTABMESSUNGEN

Maschinenabmessungen (B x T x H)	870 x 840 x 1890 mm
Gewicht der Maschine	320 kg
Versandabmessungen (B x T x H)	980 x 840 x 2060 mm
Versandgewicht	340 kg

## ZERTIFIZIERUNG

CE



\*\* Die Daten beziehen sich auf die Basiskonfiguration der Maschine; Mischgeschwindigkeit und -zeit können je nach Dose und/oder Produktspezifikationen variieren.

