

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modalità di accesso	Serrandina
Coperchio	-
Piatto di carico	Fisso
Meccanismo di serraggio	Manuale
Maniglia	Integrata
Riposizionamento cestello a fine ciclo	Automatico
Personalizzazione altezza piano di carico	Manuale
Senso di rotazione durante la miscelazione	Bi-direzionale
Display	16x2 Alfanumerico

## VELOCITÀ E DURATA

Rapporto giroscopico	1:2,3
Parametri di velocità	3 programmabili
Velocità di miscelazione**	80 - 180 rpm
Accelerazione/decelerazione durante il ciclo	✓
Velocità impostata automaticamente in base all'altezza del contenitore	-
Durata del ciclo di miscelazione**	1min - 30min

## ALIMENTAZIONE

Voltaggio	220 - 240 V L+N
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza massima assorbita	0,5 kW
Potenza del motore autofrenante	0,37 kW

## CAPACITÀ DI CARICO

Peso massimo del contenitore	10 kg
Diametro massimo del contenitore	290 mm
Altezza minima - massima contenitore	65 - 250 mm
Altezza di carico piatto inferiore	240 mm
Tipologia di contenitore	Tondo/Ovale/Quadrato
Miscelazione di più contenitori contemporaneamente	✓

## DIMENSIONI

Dimensioni macchina (L x P x H)	743x700x687 mm
Peso macchina	80 kg
Dimensioni imballo (L x P x H)	840x980x860 mm
Peso totale imballo	95 kg

## CERTIFICAZIONE

CE



\*\* I dati si riferiscono alla configurazione base della macchina. Velocità e durata della miscelazione possono variare in funzione delle specifiche del contenitore e/o del prodotto.

