

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modalità di accesso	Serrandina
Coperchio	-
Piatto di carico	Estraibile
Meccanismo di serraggio	Automatico
Maniglia	-
Riposizionamento cestello a fine ciclo	Automatico
Personalizzazione altezza piano di carico	Elettronica
Senso di rotazione durante la miscelazione	Monodirezionale
Display	20x4 Alfanumerico

VELOCITÀ E DURATA

Rapporto giroscopico	1:2,3
Parametri di velocità	1 programmabili
Velocità di miscelazione**	circa 330 rpm
Accelerazione/decelerazione durante il ciclo	-
Velocità impostata automaticamente in base all'altezza del contenitore	✓
Durata del ciclo di miscelazione**	20sec - 10min

ALIMENTAZIONE

Voltaggio	220 - 240 V L+N
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza massima assorbita	1,2 kW
Potenza del motore autofrenante	0,9 kW

CAPACITÀ DI CARICO

Peso massimo del contenitore	4,5 kg
Diametro massimo del contenitore	290 mm
Altezza minima - massima contenitore	90 - 270 mm
Altezza di carico piatto inferiore	435 (+30) mm
Tipologia di contenitore	Tondo
Miscelazione di più contenitori contemporaneamente	-

DIMENSIONI

Dimensioni macchina (L x P x H)	800x860x1040 mm
Peso macchina	165 kg
Dimensioni imballo (L x P x H)	980x840x1195 mm
Peso totale imballo	185 kg

CERTIFICAZIONE

CE



** I dati si riferiscono alla configurazione base della macchina. Velocità e durata della miscelazione possono variare in funzione delle specifiche del contenitore e/o del prodotto.

