

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modalità di accesso	Frontale / Laterale
Meccanismo di serraggio	Automatico
Fasi di miscelazione	4
Velocità di miscelazione	0-1300 rpm
Display	20 x 4 Alfanumerico
N° di programmi personalizzabili e memorizzabili	30
Piattello salvagoccia (disattivabile elettronicamente)	Automatico
Girante	Non inclusa
Adattatore per pinze (per contenitori inferiori ai 170 mm di diametro)	Opzionale

ALIMENTAZIONE

Voltaggio	220 - 240 V L+N
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza massima assorbita	3,5 kW
Potenza del motore di miscelazione (autofrenante)	3 kW
Potenza del motore di movimento della girante (autofrenante)	0,37 kW
Potenza del motore di serraggio delle pinze (autofrenante)	0,37 kW

CAPACITÀ DI CARICO

Peso massimo del contenitore	40 kg
Diametro minimo - massimo del contenitore (senza adattatore per pinze)	170 - 320 mm
Altezza massima del contenitore	430 mm
Altezza di carico	430 (+30) mm
Tipologia di contenitore	Tondo / Ovale

CONFIGURAZIONE LATERALE

Barriere optoelettroniche di sicurezza	✓
Rulliere	Non incluse
Lunghezza rulliere	500 / 700 mm
Larghezza rulliere	370 mm
Altezza rulliere	430 (+100) mm

DIMENSIONI

Dimensioni macchina (L x P x H)	870 x 840 x 1890 mm
Peso macchina	320 kg
Dimensioni imballo (L x P x H)	980 x 840 x 2060 mm
Peso totale imballo	340 kg

CERTIFICAZIONE

CE



** I dati si riferiscono alla configurazione base della macchina. Velocità e durata della miscelazione possono variare in funzione delle specifiche del contenitore e/o del prodotto.

